

**EXOTHERM POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA sterownik  
Siemens RWR  
Modele dla obiektów przemysłowych**



MODEL		EXT7PP	EXT12PP	EXT25PP	EXT30PP	EXT50PP	EXT60PP	
Średnia temperatura wody wyjściowej		35						
Maksymalna temperatura wody wyjściowej		55						
A2/W35 EN 14511	Moc grzewcza	7.5	12.6	25	29	50	58	
	COP	3.4	3.5	3.4	3.3	3.3	3.2	
A-15/W35 EN 14511	Moc grzewcza	5.4	9.1	17.8	21	36	42	
	COP	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	2.3	
A-7/W35 EN 14511	Moc grzewcza	6.4	10.8	21	25	43	48	
	COP	2.8	2.9	2.8	2.7	2.8	2.8	
A7/W35 EN 14511	Moc grzewcza	8.8	14.8	29	35	59	68	
	COP	3.8	3.9	3.7	3.8	3.8	3.7	
Zasilanie elektryczne(V/PH/HZ)		220(380)/1(3)/50	380/3/50					
Sprężarka		Copeland Scroll/ Hitachi Scroll						
Ilość sprężarek		1			2			
Obudowa		Lakier piecowy, proszkowy/ stal nierdzewna						
Zawór rozprężny		Alco	Alco	Alco	Alco	Alco	Alco	
Rodzaj rozmrażania		4-zawór	4-zawór	4-zawór	4-zawór	4-zawór	4-zawór	
Typ skraplacza		316	316	316	316	316	316	
Dwie prędkości wentylatora		tak						
Głośność dB(A)		53	55	58	58	63	63	
Rodzaj gazu		R404A/R407C/R410A						
Temperatura powietrza min/max zewnętrznego podczas pracy		-15°C do +35°C						
Średnica połączeń hydraulicznych		1"			1.25"		2"	
Wymiary	długość	750	750	1484	1420	2010		
	szerokość	690	690	730	725	980		
	wysokość	845	1060	1060	1365	1850		
Układ wentylatora		pionowy						

